

Tabelle1

**Parameterübergabe AL -> MU**

**long sessionID** Übergibt die vom Webinterface erhaltene Session ID  
**int function** Steht für eine vom User aufgerufene Funktion  
**int typ** Steht für den Typ, auf den Funktion  
**int zielTyp** Steht für den Typ, auf den typ die function anwendet  
 (kann auch irrelevant sein, dann int zielTyp = 0)

*int function*

1	Anmelden
2	Abmelden
3	Ändern
4	Suchen
5	Umbenennen
6	Löschen
7	Einfügen/Hinzufügen
8	Schließen
9	Speichern
10	Rechte ändern
11	Öffnen
12	Generierung
13	Anlegen
14	Editieren/Änden/Schreiben
15	Ausgabe
16	Wiederherstellen

*int typ/zielTyp*

0	Kein Zieltyp
1	Passwort
2	Datensatz
3	Literaturliste
4	Text-Datei
5	XML-Datei
6	BibTex-Eintrag
7	BibTex-Datei
8	Datei
9	Kommentar
10	Benutzer
11	Besitzer
12	Image
13	System

Beispiel: Ein User mit Session-ID 123 möchte eine Text-Datei zu einer Literaturliste generieren:

**getRecht (123, 12, 4, 3);**

Von der Gruppe MU wird dann zu diesem Aufruf ein boolean-Wert als Rückgabe erwartet:

true – für User hat das Recht zu dieser Aktion

false – für User hat kein Recht zu dieser Aktion